

	Zylinder	Bohrung (mm)	Hub (mm)	Hubraum effektiv (ccm)	Verdichtungsverhältnis	Leistung nach DIN kW/PS bei 1/min	Max. Drehmoment (Nm) bei 1/min	Kraftstoff	Höchstgeschwindigkeit (km/h)	0 - 100 km/h (s)	80 - 120 km/h (s) - 4. Gang	80 - 120 km/h (s) - 5. Gang	80 - 120 km/h (s) - 6. Gang	1000 m stehender Start
---	----------	--------------	----------	------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------	------------------------------	------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------

Cooper D Leistungssteigerung für MINI R55 mit 1.6l Diesel Triebwerk (W16D16O0)														
AC Schnitzer MINI Cooper D	4 in Reihe	75,0	88,3	1560	18,0 : 1	100/136 bei 4000	288 (308*) bei 1900-2200	Diesel	195 (-)	10,1 (-)	7,1 (-)	8,6 (-)	k.A.	k.A.
MINI Cooper D (Serie)	4 in Reihe	75,0	88,3	1560	18,0 : 1	80/110 bei 4000	240 (260*) bei 1750-2000	Diesel	193 (188)	10,4 (10,9)	7,9 (-)	10,2 (-)	k.A.	32,9 (33,1)

* = Overboost () = Automatik

Cooper D Leistungssteigerung für MINI R56 mit 1.6l Diesel Triebwerk (W16D16O0)														
AC Schnitzer MINI Cooper D	4 in Reihe	75,0	88,3	1560	18,0 : 1	100/136 bei 4000	288 (308) bei 1900-2200	Diesel	200 (-)	9,6 (-)	6,6 (-)	7,9 (-)	k.A.	k.A.
MINI Cooper D (Serie)	4 in Reihe	75,0	88,3	1560	18,0 : 1	80/110 bei 4000	240 (260) bei 1750-2000	Diesel	195 (190)	9,9 (10,3)	7,4 (-)	9,5 (-)	k.A.	32,3 (32,5)

* = Overboost () = Automatik

Cooper S Leistungssteigerung für MINI R56 mit 1.6l Triebwerk (N14B16O0)														
AC Schnitzer MINI Cooper S	4 in Reihe	77,0	85,8	1598	10,5 : 1	166/226 bei 5500	265 (285*) bei 1650-5000 (1750-4500*)	ROZ 98-100	243 (-)	6,4 (-)	k.A.	5,1 (-)	k.A.	k.A.
MINI Cooper S (Serie)	4 in Reihe	77,0	85,8	1598	10,5 : 1	128/175 bei 5500	240 (260*) bei 1600-5000 (1700-4500*)	ROZ 91-98	225 (220)	7,1 (7,3)	5,6 (-)	7,0 (-)	k.A.	27,6 (27,9)

* = Overboost () = Automatik

Cooper S Leistungssteigerung für MINI R55 mit 1.6l Triebwerk (N14B16O0)														
AC Schnitzer MINI Cooper S	4 in Reihe	77,0	85,8	1598	10,5 : 1	166/226 bei 5500	265 (285*) bei 1650-5000 (1750-4500*)	ROZ 98-100	242	6,9 (7,1)	k.A.	5,7 (-)	k.A.	k.A.
MINI Cooper S (Serie)	4 in Reihe	77,0	85,8	1598	10,5 : 1	128/175 bei 5500	240 (260*) bei 1600-5000 (1700-4500*)	ROZ 91-98	224 (219)	7,6 (7,8)	5,9 (-)	7,6 (-)	k.A.	28,0 (28,3)

* = Overboost () = Automatik